

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

PROFITEC P581 Acryl Express

Izmjena: 14.07.2025

Broj materijalima: 22003045570000

Stranica 1 od 10

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću**1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda**

PROFITEC P581 Acryl Express

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju**Uporaba tvari/smjese**

Ljepila, Brtvila

Relevantna identificirana upotreba

Namjene koje se ne preporučuju

Nema, koristiti kako je navedeno.

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Naziv tvrtke: Meffert AG Farbwerke

Adresa ulice: Sandweg 15

Grad: D-55543 Bad Kreuznach

Telefon: +49 671 870-303

Telefaks: +49 671 870-397

E-mail: info@profitec.de

Osoba za kontakt: Odjel za Regulatory Affairs

Telefon: +49 671 870-310

E-mail: SDB@meffert.com

Internet: www.profitec.de

1.4. Broj telefona za izvanredna

00 800 63333782 pon-pet 7.30 - 20.00 sati, sub 9.00 - 20.00 sati

stanja:**ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti****2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese****Uredba (EZ) br. 1272/2008**

Smjesa nije razvrstana kao opasna prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008.

2.2. Elementi označivanja**Uredba (EZ) br. 1272/2008****Izvanredno označivanje naljepnicom posebnih preparata**

EUH208 Sadrži 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH211:Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

2.3. Ostale opasnosti

Tvari u mješavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.

Toksikološke informacije: Tvar/smjesa ne sadrži komponente koje su u skladu s

REACH članak 57(f) ili Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 ili

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2018/605 ima svojstva endokrinih poremećaja u količinama od 0,1% ili više.

Ekološki podaci: Tvar/smjesa ne sadrži komponente koje su propisane prema

REACH članak 57(f) ili Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 ili

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2018/605 ima svojstva endokrinih poremećaja u količinama od 0,1% ili više.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima**3.2. Smjese**

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

PROFITEC P581 Acryl Express

Izmjena: 14.07.2025

Broj materijalima: 22003045570000

Stranica 2 od 10

Važni sastojci

CAS-br.	Ime	Udio
	EC-br. Indeksni-br. REACH-br.	
	Razvrstavanje (Uredba (EZ) br. 1272/2008)	
13463-67-7	Titan dioksid; [u obliku praha koji sadržava najmanje 1 % čestica aerodinamičkog promjera ≤10 μm]	1 - < 5 %
	236-675-5 01-2119489379-17	
	Carc. 2; H351	
2634-33-5	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	< 0,036 %
	220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60	
	Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H410	

Doslovno značenje H i EUH oznaka: vidi odjeljak 16.

Specifične granične vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE-i)

CAS-br.	EC-br.	Ime	Udio
		Specifične granične vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE-i)	
13463-67-7	236-675-5	Titan dioksid; [u obliku praha koji sadržava najmanje 1 % čestica aerodinamičkog promjera ≤10 μm]	1 - < 5 %
		udisanje: LC50 = >6,82 mg/l (prašina ili maglica); dermalno: LD50 = >2000 mg/kg; oralno: LD50 = >5000 mg/kg Carc. 2; H351: >= 100 - 100	
2634-33-5	220-120-9	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	< 0,036 %
		udisanje: ATE 0,21 mg/l (prašina ili maglica); dermalno: LD50 = >2000 mg/kg; oralno: ATE 450 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,036 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=1 Aquatic Chronic 1; H410: M=1	

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći**4.1. Opis mjera prve pomoći****Opće napomene**

Pri alergijskim smetnjama, osobito u dišnom traktu odmah se posavjetovati s liječnikom. U slučaju dvojbe ili ako postoje simptomi, uvijek zatražiti savjet liječnika.

Nakon udisanja

Pobrinuti se za svjež zrak.

Nakon dodira s kožom

Odmah oprati s(a): Voda i sapun

U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Nakon dodira s očima

Odmah pažljivo i temeljito isprati s tušem za oči ili vodom. Ako je oko iziritirano, obratiti se oftalmologu.

Nakon gutanja

Odmah isprati usta i piti veće količine vode. NE izazivati povraćanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati liječnika.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

nema

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

liječenje simptoma.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara**5.1. Sredstva za gašenje**

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

PROFITEC P581 Acryl Express

Izmjena: 14.07.2025

Broj materijalima: 22003045570000

Stranica 3 od 10

Prikladna sredstva za gašenjeUgljični dioksid (CO₂), Vodena maglica, Prah za gašenje, pjena otporna na alkohol.**Neprikladna sredstva za gašenje**

Vodeni mlaz.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

nema

5.3. Savjeti za gasitelje požara

nema

Dodatni savjeti

Ne dozvoliti da voda od gašenja dospije u kanalizaciju, tlo ili vode.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja**6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja****Opće napomene**

nema

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. Kod onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacijske instalacije treba u skladu s lokalnim zakonima obavijestiti nadležna tijela.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje**Ostale informacije**

Ostaviti da se ukruti. mehanički sakupiti. Primljeni materijal tretirati sukladno odlomku o zbrinjavanju.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Sigurno rukovanje: vidi odjeljak 7

Osobna zaštitna oprema: vidi odjeljak 8

Zbrinjavanje: vidi odjeljak 13

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje**7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje****Savjeti za sigurno rukovanje**

Izbjeći kontakt s kožom, očima i odjećom.

Osobna zaštitna oprema: vidi odjeljak 8

Savjeti o zaštiti protiv požara i eksplozije

Nisu potrebne posebne mjere zaštite od požara.

Savjete o općoj higijeni na radnom mjestu

Pobrnuti se za svjež zrak. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Prije odmora i na kraju rada oprati ruke.

Osigurati dovoljno vode za pranje.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike**

Spremnike nepropusno zatvoriti poslije svakog vađenja proizvoda.

Upute o zajedničkom uskladištenju

ne skladištiti zajedno s: Kiselina lužina

Ostali podaci o uvjetima skladištenja

Čuvati/skladištiti samo u originalnim spremnicima. Štititi od vrućine i direktnih sunčevih zraka. Štititi od vrućina i mraza.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Ljepila, Brtvila

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

PROFITEC P581 Acryl Express

Izmjena: 14.07.2025

Broj materijalima: 22003045570000

Stranica 4 od 10

8.1. Nadzorni parametri
Nadzorni parametri

CAS-br.	Ime tvari	ppm	mg/m ³	vl/cm ³	Kategorija	Izvor
1317-65-3	Kalcijev karbonat; Limestone (respirabilna prašina)	-	4		GVI	
13463-67-7	Titanov dioksid (respirabilna prašina)	-	4		GVI	

Vrijednosti DNEL-a/DNEL-a

CAS-br.	Ime tvari	Način izloženosti	Djelovanje	Vrijednost
13463-67-7	Titan dioksid; [u obliku praha koji sadržava najmanje 1 % čestica aerodinamičkog promjera ≤10 µm]			
Zaposlenici DNEL, dugotrajno		udisanje	lokalno	10 mg/m ³
Potrošač DNEL, dugotrajno		oralno	sustavno	700 mg/kg tjelesne mase/dan
2634-33-5	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on			
Zaposlenici DNEL, dugotrajno		udisanje	sustavno	6,8 mg/m ³
Zaposlenici DNEL, dugotrajno		dermalno	sustavno	0,966 mg/kg tjelesne mase/dan
Potrošač DNEL, dugotrajno		udisanje	sustavno	1,2 mg/m ³
Potrošač DNEL, dugotrajno		dermalno	sustavno	0,345 mg/kg tjelesne mase/dan

Vrijednosti PNEC-a

CAS-br.	Ime tvari	Vrijednost
13463-67-7	Titan dioksid; [u obliku praha koji sadržava najmanje 1 % čestica aerodinamičkog promjera ≤10 µm]	
Slatka voda		0,127 mg/l
Slatka voda (oslobađanje s prekidima)		0,61 mg/l
Morska voda		1 mg/l
Slatkovodni sediment		1000 mg/kg
Morski sediment		100 mg/kg
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda		100 mg/l
Tlo		100 mg/kg
2634-33-5	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	
Slatka voda		0,00403 mg/l
Slatka voda (oslobađanje s prekidima)		0,0011 mg/l
Morska voda		0,000403 mg/l
Morska voda (oslobađanje s prekidima)		0,0011 mg/l
Slatkovodni sediment		0,049 mg/l
Morski sediment		0,00499 mg/kg
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda		1,03 mg/l
Tlo		3 mg/kg

8.2. Nadzor nad izloženošću
Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

PROFITEC P581 Acryl Express

Izmjena: 14.07.2025

Broj materijalima: 22003045570000

Stranica 5 od 10

Zaštita očiju/lica

Pridržavajte se pravila stručne zadruge 192 "Korištenje zaštite za oči i lice".

Koristite uske zaštitne naočale.- EN ISO 16321

Zaštita ruku

Pri rukovanju kemijskim agensima obavezno nositi zaštitne rukavice za rad s kemikalijama s oznakom CE i četveroznamenkastim kontrolnim brojem. Rukavice otporne na kemikalije treba u odnosu na njihove karakteristike birati ovisno o koncentraciji i količini opasnih tvari na radnom mjestu. Nadomjestiti potrošeno! Držati se uputa proizvođača. . Pridržavajte se pravila stručne zadruge 195 "Korištenje zaštitnih rukavica".

Odgovarajući materijal: NBR (Nitrilni kaučuk). U datom slučaju koristite i dodatne rukavice od pamuka. Vrijeme prodiranja >480 min. Debljina materijala za rukavice >0,5 mm

Neprikladan materijal: koža, tkanina

Preporučuje se, da se kod proizvođača informira o kemijskoj postojanosti gore spomenutih zaštitnih rukavica za specijalne namjene.

Zaštita tijela

Zaštitne cipele otporne na kemikalije- EN ISO 20345, DIN EN ISO 13688:2013

Zaštita dišnog sustava

Pobrinuti se za zadovoljavajuću ventilaciju.

Nadzor nad izloženošću okoliša

Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. Kod onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacijske instalacije treba u skladu s lokalnim zakonima obavijestiti nadležna tijela.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva**9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

Agregatno stanje:	Tekuć	
Boja:	pogledajte boju na etiketi ambalaže	
Miris:	sladunjav	
		Metoda
Talište/ledište:	nije određeno	
Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja:	nije upotrebljivo	
Zapaljivost:	nije upotrebljivo	
Donja granica eksplozivnosti:	nije upotrebljivo	
Gornja granica eksplozivnosti:	nije upotrebljivo	
Plamište:	na	
Temperatura samozapaljenja:	nije upotrebljivo	
pH (Kod 20 °C):	na	
Kinematička viskoznost:	na	
Topljivost u vodi:	netopiv	
Brzina otapanja:	nije upotrebljivo	
Tlak pare:	nije određeno	ASTM D 323
Gustoća:	1,65 g/cm ³	
Svojstva čestica:	nije upotrebljivo	

9.2. Ostale informacije**Informacije o razredima fizikalne opasnosti**

Temperatura samozapaljenja

Čvrsto:

Plin:

nije upotrebljivo

nije upotrebljivo

Druge sigurnosne karakteristike

Test separacije otapala:

Stupanj sublimacije:

nije upotrebljivo

nije upotrebljivo

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

PROFITEC P581 Acryl Express

Izmjena: 14.07.2025

Broj materijalima: 22003045570000

Stranica 6 od 10

Stupanj omekšanja:

nije upotrebljivo

Točka tečenja:

nije upotrebljivo

Vrijeme istjecanja:

na

Ostali podaci

nema

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Kod pravilnog rukovanja i čuvanja ne pojavljuju se opasne reakcije.

10.2. Kemijska stabilnost

Mješavina je kemijski stabilna u preporučenim uvjetima za skladištenje, uporabu i temperaturu.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nisu poznate opasne reakcije.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Štititi od vrućina i mraza. Ne dozvoliti da se proizvod osuši.

10.5. Inkompatibilni materijali

Nema informacija.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nema informacija.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

ATEmix izračunat

ATE (oralni) > 2000 mg/kg; ATE (dermalno) > 2000 mg/kg; ATE (udisanje para) > 20 mg/l; ATE (udisanje prašina/magla) > 5 mg/l

CAS-br.	Ime				
	Način izloženosti	Doza	Organizam	Izvor	Metoda
13463-67-7	Titan dioksid; [u obliku praha koji sadržava najmanje 1 % čestica aerodinamičkog promjera ≤10 µm]				
	oralni	LD50 >5000 mg/kg	Štakor		OECD 425
	dermalno	LD50 >2000 mg/kg	Štakor		
	udisanje (4 h) prašina/magla	LC50 >6,82 mg/l			
2634-33-5	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on				
	oralni	ATE 450 mg/kg			
	dermalno	LD50 >2000 mg/kg	Štakor		OECD 402
	udisanje prašina/magla	ATE 0,21 mg/l			

Nadraživanje i nagrizanje

Nagrizanje/nadraživanje kože: Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Teška ozljeda oka/nadraživanje oka: Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Senzibilizirajuće djelovanje

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

PROFITEC P581 Acryl Express

Izmjena: 14.07.2025

Broj materijalima: 22003045570000

Stranica 7 od 10

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Sadrži 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

Mutageni učinak na zametne stanice: Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Karcinogenost: Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Reproduktivna toksičnost: Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Titan dioksid; [u obliku praha koji sadržava najmanje 1 % čestica aerodinamičkog promjera $\leq 10 \mu\text{m}$]: Podaci o ispitivanju proizvođača sirovina koje sadrže TiO_2 prema EN 15051-2 pokazuju da sirovine sadrže $< 1\%$ čestica s aerodinamičkim promjerom $\leq 10 \mu\text{m}$ i stoga ne ispunjavaju kriterije klasifikacije. Prema metodi EN 15051-2, udio respirabilne i torakalne prašine u sirovinama koje sadrže TiO_2 spada u kategoriju vrlo niske ili niske prašine.

STOT - jednokratno izlaganje

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

STOT - ponavljano izlaganje

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Ostale informacije

Smjesa nije klasificirana kao opasna u smislu uredbe (EZ) br. 1272/2008 [CLP].

11.2. Informacije o drugim opasnostima**Svojstva endokrine disrupcije**

Ovaj proizvod ne sadrži tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na ne ciljane organizme jer nijedna komponenta ne udovoljava kriterijima.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije**12.1. Toksičnost**

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

CAS-br.	Ime	Doza	[h] [d]	Organizam	Izvor	Metoda
13463-67-7	Titan dioksid; [u obliku praha koji sadržava najmanje 1 % čestica aerodinamičkog promjera $\leq 10 \mu\text{m}$]					
	Akutna otrovnost za ribe	LC50 mg/l	>10000	96 h cyprinus carpio (šaran)		OECD 203
	Akutna otrovnost za alge	ErC50 mg/l	>100	72 h Pseudokirchneriella subcapitata		
	Akutna otrovnost za crustacea	EC50 mg/l	>100	48 h Daphnia magna (velika vodenbuha)		
2634-33-5	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on					
	Akutna otrovnost za ribe	LC50 mg/l	2,15	96 h Oncorhynchus mykiss (Pastrva)		OECD 203
	Akutna otrovnost za alge	ErC50	0,11 mg/l	72 h Pseudokirchneriella subcapitata		OECD 201
	Akutna otrovnost za crustacea	EC50 mg/l	3,27	48 h Daphnia magna (velika vodenbuha)		OECD 202
	Otrovnost za ribe	NOEC mg/l	0,21	28 d Oncorhynchus mykiss (Pastrva)		OECD 215
	Otrovnost za alge	NOEC mg/l	0,0403	3 d Pseudokirchneriella subcapitata		OECD 201
	Akutna toksičnost bakterija	EC50 mg/l ()	12,8	3 h Aktivan mulj		OECD 209

12.2. Postojanost i razgradivost

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

PROFITEC P581 Acryl Express

Izmjena: 14.07.2025

Broj materijalima: 22003045570000

Stranica 8 od 10

CAS-br.	Ime			
	Metoda	Vrijednost	d	Izvor
	Evaluaciji			
2634-33-5	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on			
	OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C	70-80%	28	

12.3. Bioakumulacijski potencijal

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda

CAS-br.	Ime	Log Pow
2634-33-5	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	0,7

BCF

CAS-br.	Ime	BCF	Organizam	Izvor
13463-67-7	Titan dioksid; [u obliku praha koji sadržava najmanje 1 % čestica aerodinamičkog promjera ≤10 µm]	352	Oncorhynchus mykiss (Pastrva)	
2634-33-5	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	189	Danio rerio	OECD 305

12.4. Pokretljivost u tlu

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Tvari u mješavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Ovaj proizvod ne sadrži tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na neciljane organizme jer nijedna komponenta ne udovoljava kriterijima.

12.7. Ostali štetni učinci

Ne postoje podaci o mješavini.

Dodatni savjeti

Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje**13.1. Metode obrade otpada****Preporuke za zbrinjavanje**

odstraniti sukladno službenim odredbama. Tekuće ostatke materijala predati sabirnom mjestu za specijalni otpad. Osušeni ostaci materijala se mogu zbrinuti u kućanskom smecu.

Ključni broj otpada - neiskorišteni proizvod

080410 OTPAD OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, DOBAVE I UPORABE (PFDU) PREVLAKA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJLI), LJEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE I TISKARSKIH TINTA; otpad iz PFDU ljepila i sredstava za brtvljenje (uključujući vodonepropusne proizvode); otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09

Ključni broj otpada - onečišćenu ambalažu

150102 OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN; ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada); plastična ambalaža

Uklanjanje onečišćenih pakiranja i preporučena sredstva za čišćenje

Kontaminirana pakovanja treba potpuno isprazniti a onda ih se može poslije odgovarajućeg čišćenja ponovo upotrijebiti. Potpuno prazna pakovanja se mogu reciklirati.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

PROFITEC P581 Acryl Express

Izmjena: 14.07.2025

Broj materijalima: 22003045570000

Stranica 9 od 10

Kopneni transport (ADR/RID)**14.1. UN broj ili identifikacijski broj:**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

14.2. Ispravno otpremno ime prema

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

UN-u:**14.3. Razred(i) opasnosti pri**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

prijevozu:**14.4. Skupina pakiranja:**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Transport unutrašnje plovidbe (ADN)**14.1. UN broj ili identifikacijski broj:**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

14.2. Ispravno otpremno ime prema

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

UN-u:**14.3. Razred(i) opasnosti pri**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

prijevozu:**14.4. Skupina pakiranja:**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Pomorski brodski transport (IMDG)**14.1. UN broj ili identifikacijski broj:**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

14.2. Ispravno otpremno ime prema

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

UN-u:**14.3. Razred(i) opasnosti pri**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

prijevozu:**14.4. Skupina pakiranja:**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1. UN broj ili identifikacijski broj:**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

14.2. Ispravno otpremno ime prema

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

UN-u:**14.3. Razred(i) opasnosti pri**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

prijevozu:**14.4. Skupina pakiranja:**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

14.5. Opasnosti za okoliš

OPASNO PO OKOLIŠ:

Ne

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

14.7. Prijevoz morem u razlišenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****EU uredbe**

Ograničenja upotrebe (REACH, Prilog XVII.):

Ulazak 75

Direktiva 2010/75/EU o industrijskim
emisijama:

0,011 % (0,182 g/l)

Direktiva 2004/42/EZ o HOS u bojama
i lakovima:

0 % (0,001 g/l)

Podatci prema Direktivi 2012/18/EU
(SEVESO III):

Ne podliježe 2012/18/EU (SEVESO III)

Dodatni savjeti

Kod ovog se proizvoda radi o "tretiranom proizvodu bez primarne biocidne funkcije (čl. 58 u svezi s čl. 3(1)a)".

Proizvod sadrži biocide s konzervansnim djelovanjem za suzbijanje mikrobnog propadanja (PT6).

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

PROFITEC P581 Acryl Express

Izmjena: 14.07.2025

Broj materijalima: 22003045570000

Stranica 10 od 10

Nacionalna regulativa**Dodatni savjeti**

Ova sigurnosno-tehnička lista izrađena je u skladu s Uredbom (EU) 2020/878.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Ocjenjivanje kemijske sigurnosti materijala u toj mješavini nije provedeno.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije**Navođenje promjena**

Ova lista s podacima sadrži promjene u odnosu na prijašnju verziju u odsjeku(cima): 2,7,8,11.

Skraćenice

Acute Tox. 2: Akutna toksičnost, 2. kategorija opasnosti

Skin Irrit. 2: Nadraživanje kože, 2. kategorija opasnosti

Eye Dam. 1: Teška ozljeda oka, 1. kategorija opasnosti

Skin Sens. 1A: Izazivanje preosjetljivosti kože, 1A. kategorija opasnosti

Carc. 2: Karcinogenost, 2. kategorija opasnosti

Aquatic Acute 1: Opasno za vodeni okoliš, kategorija opasnosti: 1. akutna

Aquatic Chronic 1: Opasno za vodeni okoliš, kategorija opasnosti: 1. kronična

EG – Europska zajednica; EWG – Europska ekonomska zajednica; VwVwS – Propis o rukovanju tvarima

opasnim za vodu STEL - short-term exposure limit; PBT – postojana bioakumulativna i otrovna tvar; vPvB –

jako postojana i jako bioakumulativna; TRGS – Tehnički propisi za opasne tvari; TWA - Time Weighted

Average; Min. - Minute; REACH - Registracija, ocjena, autorizacija i ograničavanje kemikalija; CLP- Uredba o

razvrstavanju, označavanju i pakiranju sastojaka i smjesa;

Ključnu literaturu i izvore podatakaIzvori: <http://www.gisbau.de> <http://www.baua.de>**Doslovno značenje H i EUH oznaka (Broj i puni tekst)**

H302 Štetno ako se proguta.

H315 Nadražuje kožu.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H318 Uzrokuje teške ozljede oka.

H330 Smrtonosno ako se udiše.

H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka ako se udiše.

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

EUH208 Sadrži 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Daljnje obavijesti

Podaci se oslanjaju na današnje stanje našeg znanja, ali ne predstavljaju sigurnost svojstava proizvoda i nisu osnova ugovornog pravnog odnosa. Postojecih zakona i odredaba se mora primalac naših proizvoda na svoju odgovornost pridržavati.

Identificirani načini primjene

br.	Kratki naziv	LCS	SU	PC	PROC	ERC	AC	TF	Specifikacija
1	Ljepila, Brtvila	PW, C	19	1	10	-	-	-	

LCS: Faze životnog ciklusa

PC: Kategorije produkata

ERC: Kategorije ispuštanja u okoliš

TF: Tehničke funkcije

SU: Sektori upotrebe

PROC: Kategorije obrade

AC: Kategorije proizvoda

(Podaci o opasnim sadržajnim tvarima su uzeti iz dotičnih zadnje važećih sigurnosno-tehničkih listi podataka prethodnog isporučioca)