

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 1 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj: 1

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

1.1.	Identifikacijska oznaka proizvoda	
	Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA
	Kemijsko ime:	-
	Kataloški broj:	-
	UFI broj:	74P4-HMX8-S71J-3EJ5
	Oblik:	Tekućina
1.2.	Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju	
	Uporaba:	Sektori upotrebe [SU] SU21 - Potrošačke upotrebe: privatna kućanstva (= opća javnost = potrošači) SU22 - Poslovne upotrebe: javni sektor (administracija, obrazovanje, zabava, usluge, obrt) Kategorija proizvoda [PC] PC 9a - premazi i boje, razrjeđivači, sredstva za uklanjanje boje
	Namjene koje se ne preporučuju:	Nema podataka
	Razlog za nekorištenje:	Nema podataka
1.3.	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list	
	Naziv tvrtke:	Como Tempera d.o.o.  
	Adresa:	Spinčići 160, 51215 Kastav, Hrvatska
	Telefon:	+385(0)51.273.864; +385(0)51.273.865
	Faks:	-
	e-mail odgovorne osobe:	comotemper@comotemper.hr
	Nacionalni kontakt:	-
1.4.	Broj telefona za izvanredna stanja	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112
	Broj telefona za medicinske informacije:	01-23-48-342
	Ostali podaci:	Nema

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 2 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj: 1

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1.	Razvrstavanje tvari ili smjese	
2.1.1.	Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:	Oznaka upozorenja*:
	Zap.tek.3 Nadraž.koža 2 Ozlj.oka 1 TCOJ 3 TCOJ 3	H226 Zapaljiva tekućina i para. H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H335 Može nadražiti dišni sustav. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
2.1.2.	Dodatne obavijesti	
	Klasifikacija odgovara aktualnim propisima EU. Ista je međutim dopunjena podacima iz stručne literature i podacima poduzeća.	
*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.		
2.2.	Elementi označivanja	
	Identifikacija proizvoda:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA
	Identifikacijski broj:	-
	Broj autorizacije:	-
	Piktogrami:	
	Oznaka opasnosti:	OPASNOST
	Oznake upozorenja:	H226 Zapaljiva tekućina i para. H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H335 Može nadražiti dišni sustav. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 3 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj: 1

Oznake obavijesti:	P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P261 Izbjegavati udisanje pare/aerosola. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P332+P313 U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P304+P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. P403+P235 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom/regionalnom/lokalnom regulativom u vezi gospodarenja otpadom - predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.
Dodatni podaci o opasnostima:	Opasni sastojci: PORTLAND CEMENT; CAS br.: 65997-15-1 UGLJIKOVODICI, C9-C11, N-ALKANI, IZOALKANI, CIKLOALKANI, < 2% AROMATSKI; CAS br.: 64742-48-9. EUH208 Sadrži masne kiseline, nezasićene dimere C18, produkt reakcije s N,N-dimetil-1,3-propandiaminom i 1,3-propandiaminom. Može izazvati alergijsku reakciju. EUH211 Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.
2.3.	Ostale opasnosti

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 4 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj: 1

Ova smjesa svjesno ne sadrži SVHC tvari >0,1% (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

Potencijalni štetni učinci na ljude i simptomi
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve tvari koje pokazuju svojstva endokrine disrupcije prema neciljanim organizmima, jer nijedan od sastojaka ne ispunjava kriterije.

Potencijalni štetni učinci na okoliš
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve tvari koje pokazuju svojstva endokrine disrupcije prema neciljanim organizmima, jer nijedan od sastojaka ne ispunjava kriterije.

Tvari u smjesi ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema REACH-u, Prilog XIII.

Vezivo za cement reagira alkalno s vodom. Ako se unese u vodene površine ili kanalizaciju, povećat će pH vrijednost.

Zbog upotrebe cementa u formulaciji, koja već sadrži manje od 2 ppm (0,0002%) topljivog kroma VI tijekom proizvodnje (zahvaljujući upotrebi sirovina s niskim udjelom kroma), rok valjanosti propisan Uredbom REACH 1907/2006/EZ, Prilog XVII, stavak 47, nije potreban na ambalaži.

Unatoč povećanoj kinematičkoj viskoznosti (> 20,5 mm²/s), smjesa ne mora biti označena pikogramom GHS08, H304, ali upozoravamo na mogućnost opasnosti od aspiracije.

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJJCIMA

CAS/ EC/ Indeksni broj	Broj registracije po REACH-u	% mase	Ime	Razvrstavanje prema (EZ)1272/2008 (CLP)
65997-15-1/ 266-043-4/ -	02-2119682167- 31	≥ 30 - < 35%	PORTLAND CEMENT	Ozlj.oka 1, H318 Nadraž.koža 2, H315 TCOJ 3, H335
64742-48-9/ 919-857-5/ -	01-2119463258- 33	≥ 10 - < 15 %	Ugljikovodici, C9-C11, N-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 2% aromatski	Zap.tek.3, H226 Aspir. toks. 1, H304 TCOJ 3, H336 EUH066
13463-67-7/ 236-675-5/ -	01-2119489379- 17	≥ 5 - < 10 %	Titanijev dioksid	Karc. 2, H351 (udisanje)
90622-57-4/ 292-459-0/ -	01-2119472146- 39	≥ 5 - < 10 %	Alkani, C9-12-izo-	Zap.tek.3, H226 Aspir. toks. 1, H304 Kron. toks. vod. okol. 4, H413 EUH066
162627-17-0/ 605-296-0/ -	-	≥ 0,5 - < 1 %	Masne kiseline, C18 nezasićeni dimeri, produkti reakcije S N,N- dimetil-1,3- propandiaminom i 1,3- propandiaminom	Derm.senz.1, H317

Sastoji se od: akrilne smole, alifatskih ugljikovodika, titanijevog dioksida, bijelog cementa i aditiva

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

4.1.	Opis mjera prve pomoći
------	------------------------

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 5 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj: 1

	Opće napomene:	Slijedite upute za uporabu na etiketi. U slučaju sumnje ili zdravstvenih tegoba potražiti pomoć liječnika. Skinuti kontaminiranu odjeću i obuću.
	Nakon udisanja:	Izvesti osobu na čisti prostor i svjež zrak. U slučaju simptoma potražiti savjet liječnika.
	Nakon dodira s kožom:	Skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Isprati zahvaćeno područje tekućom, mlakom vodom, nasapunati blagim sapunom i nastaviti ispiranje 10-15 min. U slučaju simptoma potražiti savjet liječnika.
	Nakon dodira s očima:	Oprati ruke, zaštititi neozlijeđeno oko, čistim prstima razmaknuti kapke i oko ispirati tekućom mlakom vodom najmanje 15 minuta. Ukoliko osoba nosi kontaktne leće, ukloniti ih tijekom ispiranja. Odmah potražiti savjet oftalmologa.
	Nakon gutanja:	Odmah potražiti pomoć liječnika! Ne izazivajte povraćanje. Opasnost od aspiracije. Dati osobi da ispere usta vodom i ispljune. Nikada ne davati ništa na usta osobi koja nije pri svijesti.
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	Osobna zaštitna oprema.
4.2.	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni	
	Nakon udisanja:	Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
	Nakon dodira s kožom:	Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju.
	Nakon dodira s očima:	Uzrokuje teške ozljede oka.
	Nakon gutanja:	Moguća mučnina, povraćanje. U slučaju gutanja i povraćanja postoji opasnost od aspiracije.
4.3.	Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom	
	-	

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1.	Sredstva za gašenje	
	Prikladna sredstva:	Vodena magla, pjena otporna na alkohol, ugljikov dioksid (CO ₂), prah za gašenje.
	Neprikladna sredstva:	Vodeni mlaz.
5.2.	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese	
	Opasni produkti gorenja:	Ne udisati produkte gorenja.
5.3.	Savjeti za gasitelje požara	
	Vatrogasci trebaju uvijek koristiti vatrootporno odijelo (u skladu s normom HRN EN 469) i samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137) u slučaju požara u zatvorenom prostoru. Zapaljivo. Opasnost od nastajanja eksplozivne smjese para sa zrakom. Zatvorene spremnike ukloniti iz zone gorenja i hladiti vodenom maglom. Spriječiti da prolijevanje i voda korištena za gašenje onečiste vodotoke ograđivanjem adsorpcijskim materijalom i prekrivanjem odvoda.	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 6 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj: 1

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1.	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja	
6.1.1.	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje	
	Zaštitna oprema:	Uporabiti zaštitnu opremu u skladu s odjeljkom 8. ovog dokumenta. Ne udisati pare/magle. Spriječiti dodir s kožom i očima.
	Postupci sprječavanja nesreće:	Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Zapaljivo. Ukloniti sve izvore topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. Ne pušiti. Opasnost od nastajanja eksplozivne smjese para sa zrakom. Spriječiti nakupljanje statičkog elektriciteta. Rabiti samo uzemljenu opremu i uređaje i neiskreće alate.
	Postupci u slučaju nesreće:	U slučaju nesreće osigurati lokaciju te evakuirati osoblje koje nije uključeno u sanaciju.
6.1.2.	Za interventno osoblje:	
	Osobna zaštitna oprema za vatrogasce u skladu s odredbama iz odjeljak 5. ovog dokumenta. Osobna zaštita ostalog interventnog osoblja u skladu s navodima u odjeljku 8. ovog dokumenta.	
6.2.	Mjere zaštite okoliša:	
	Spriječiti dospijevanje proizvoda u okoliš, no ukoliko ipak dođe potrebno je spriječiti dospijevanje proizvoda u vodotoke, drenažne sustave te tlo. U slučaju veće kontaminacije okoliša proizvodom obavijestiti 112 .	
6.3.	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje	
6.3.1.	Za ograđivanje, prekrivanje, začepeljivanje:	Nezapaljivo sredstvo za adsorpciju (pijesak, dijatomejska zemlja, zemlja, univerzalno vezivo).
6.3.2.	Za čišćenje:	Obučiti zaštitnu opremu, spriječiti daljnje prolijevanje ako je to moguće sigurno učiniti. Proliveno posuti nezapaljivim sredstvom za adsorpciju (pijesak, dijatomejska zemlja, zemlja, univerzalno vezivo), pokupiti mehanički i odložiti u odgovarajući spremnik koje se predaje na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlaštenoj od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Spriječiti otjecanje otpadne vode u vodotoke.
6.3.3.	Ostale informacije:	-
6.4.	Uputa na druge odjeljke	
	Pogledati odjeljak 7. za informacije o sigurnosnom rukovanju. Pogledati odjeljak 8. za informacije o osobnoj zaštitnoj opremi. Pogledati odjeljak 13. za informacije o zbrinjavanju.	

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1.	Mjere opreza za sigurno rukovanje
------	-----------------------------------

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 7 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj: 1

7.1.1.	Mjere zaštite	
	Postupci sprječavanja nesreće:	Ukloniti sve izvore topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. Ne pušiti. Zapaljivo. Opasnost od nastajanja eksplozivne smjese para sa zrakom. Spriječiti nakupljanje statičkog elektriciteta. Rabiti samo uzemljenu opremu i uređaje i neiskreće alate. Materijal koristite samo na mjestima koja nemaju u blizini otvorena svjetla, vatru i druge izvore paljenja. Osigurajte odgovarajuću ventilaciju i ekstrakciju na kritičnim mjestima.
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:	Aдекватно provjetravanje prostorija gdje se čuva i vrši manipulacija. Pakiranja proizvoda moraju biti čvrsto zatvorena.
	Mjere zaštite okoliša:	Držati pakiranja proizvoda čvrsto zatvorena. Spriječiti dospjeće proizvoda u vodotoke, kanalizacijske i drenažne sustave korištenjem brana i polubrana od pijeska, te prekrivanjem odvoda plastičnom folijom.
	Ostale mjere:	Ne udisati pare/magle. Osigurati tuševe i stanice za ispiranje očiju. Pridržavajte se sigurnosnih uputa i uputa za uporabu na spremniku.
7.1.2.	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu	
	Zabranjeno jesti, piti i pušiti tijekom korištenja sredstva. Nakon korištenja sredstva te na kraju radne smjene oprati ruke. Skinuti onečišćenu odjeću i zaštitnu opremu prije ulaska u prostoriju gdje se jede. Držati radnu odjeću odvojeno od ostalih odjevnih predmeta.	
7.2.	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:	U suhom i dobro ventiliranom prostoru, zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla, izvora topline, paljenja.
	Materijali za spremnike:	Originalna ambalaža proizvođača. Otvorene spremnike nakon uporabe treba pažljivo nanovo zapečatiti i držati u uspravnom položaju. Ne držati u neoznačenim spremnicima.
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	Osigurati dobru ventilaciju. Držati dalje od hrane, pića i hrane za životinje.
	Savjeti za opremanje skladišta:	Nema podataka
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:	Nema podataka
7.3.	Posebna krajnja uporaba ili uporabe	
	Preporuke:	Pridržavajte se tehničkog lista.
	Posebna rješenja za industrijski sektor:	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 8 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj: 1

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

8.1.	Nadzorni parametri			
Tvar	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)*		Biološke granične vrijednosti
		ppm	mg/m ³	
Nafte	-	100/-	400/-	-
Prašina portland cementa	65997-15-1	-/-	10 U/- 4 R/-	-
Titanov dioksid	13463-67-7	-/-	10 U/- 4 R/-	-
*Pravna osnova: Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima				
Naziv tvari:				
EC broj:	-	CAS broj:	-	-
DNEL				
Industrijski				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Inhalacijski	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Dermalno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:				
-				
Korisnički				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Inhalacijski	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Dermalno	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
PNEC				
Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC			
Slatka voda	Nema podataka			
Slatkovodni sedimenti	Nema podataka			

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 9 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj:	1

Morska voda		Nema podataka
Morski sedimenti		Nema podataka
Hranidbeni lanac (sekundarno otrovanje)		Nema podataka
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda		Nema podataka
Tlo (poljoprivredno)		Nema podataka
Zrak		Nema podataka
Povremeno otpuštanje, voda		Nema podataka
8.2.	Nadzor nad izloženošću	
8.2.1.	Odgovarajući upravljački uređaji	
	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:	Aдекватno provjetravanje prostorija gdje se čuva i vrši manipulacija. Spriječiti dodir s kožom i očima. U radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pušiti. Nakon svakog prekida rada dobro oprati ruke, podlaktice i lice. Ne udisati pare/magle.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 7.
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 7.
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Osigurati dovoljnu izmjenu zraka i/ili odsisavanje u radnim prostorijama. Osigurati tuševe i stanice za ispiranje očiju.
8.2.2.	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema	
8.2.2.1.	Zaštita očiju i lica:	Zaštitne naočale (HRN EN ISO 16321-3:2022).
8.2.2.2.	Zaštita kože:	
	Zaštita ruku:	Zaštitne rukavice (HRN EN ISO 374). Preporučeni materijal: nitrilna guma, debljina rukavica: > 0,4 mm, vrijeme proboja: >= 8h.
	Zaštita tijela:	Zaštitna radna odjeća (HRN EN ISO 13688).
8.2.2.3.	Zaštita dišnog sustava:	Osigurati dobru ventilaciju. U slučaju nedovoljne ventilacije i/ili prekoračenja GVI nositi zaštitnu masku (HRN EN 136) ili polumasku (HRN EN 140) s kombiniranim filtrom A2 - P2 (HRN EN 14387). U slučaju dugotrajnog, intenzivnog rada nositi samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137).
8.2.2.4.	Termičke opasnosti:	Nema podataka
8.2.3.	Nadzor nad izloženošću okoliša	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:	U skladu s odjeljkom 6.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 6.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 10 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj:	1

Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	U skladu s odjeljkom 6.
Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	-

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1.	Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima		
	Vrijednost	Metoda	
Agregatno stanje:	Tekućina, viskozna	Nema podataka	
Boja:	Bijela	Nema podataka	
Miris (prag mirisa):	Po otapalu	Nema podataka	
pH:	Nema podataka	Nema podataka	
Vrelište (područje vrenja) (°C):	138 - 165 °C (1013 hPa)	Nema podataka	
Talište/ledište (°C):	Nema podataka	Nema podataka	
Plamište (°C):	Cca. 43 °C	Brookfield	
Temperatura paljenja:	> 200 °C	Nema podataka	
Brzina isparavanja:	Nema podataka	Nema podataka	
Zapaljivost (krutina, plin):	Nema podataka	Nema podataka	
Gornja/donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti:	7 Vol-%/ 0,6 Vol-%	Nema podataka	
Tlak para pri 50 °C:	30 hPa	Nema podataka	
Relativna gustoća:	Nema podataka	Nema podataka	
Gustoća pri 20 °C:	Cca. 1,55 g/cm ³	Nema podataka	
Nasipna gustoća:	Nema podataka	Nema podataka	
Relativna gustoća para:	Nema podataka	Nema podataka	
Topljivost/mješljivost u vodi pri 20 °C:	Praktički netopljivo	Nema podataka	
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):	Nema podataka	Nema podataka	
Temperatura samozapaljenja:	Nema podataka	Nema podataka	
Temperatura raspadanja (°C):	Nema podataka	Nema podataka	
Viskoznost (20 °C):	Vrlo viskozno	Nema podataka	
Kinematička viskoznost: (40 °C)	>> 20,5 mm ² /s	Nema podataka	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 11 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj:	1

	Vrijeme istjecanja (23 °C):	Visoka viskoznost	ISO čaša 6 mm
	Eksplzivna svojstva:	Moguće nastajanje eksplozivne smjese para/ zrak	Nema podataka
	Oksidirajuća svojstva:	Nema podataka	Nema podataka
	Svojstva čestica:	Nema podataka	Nema podataka
9.2.	Ostale informacije		
	Ispitivanje odvajanja otapala: (20 °C) < 3% HOS: 348 g/l		

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1.	Reaktivnost:	Pri propisanim Ispitivanje uvjetima uporabe i skladištenja nije reaktivan.
10.2.	Kemijska stabilnost:	Pri propisanim uvjetima uporabe i skladištenja stabilan.
10.3.	Mogućnost opasnih reakcija:	Pri propisanim uvjetima uporabe i skladištenja nema opasnih reakcija.
10.4.	Uvjeti koje treba izbjegavati:	Pridržavati se propisanih uvjeta skladištenja. Držati dalje od izvora topline, paljenja, iskrenja.
10.5.	Inkompatibilni materijali:	Nema podataka
10.6.	Opasni proizvodi raspadanja:	Zapaljivi plinovi/pare.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1.	Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008				
	Akutna toksičnost:				
Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Ugljikovodici, C9-C11, N-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 2% aromatski					
Gutanje	Nema podataka	štakor	LD50 > 8000 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka
Dodir s kožom	Nema podataka	štakor	LD50 > 3200 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka
Udisanje	Nema podataka	štakor	LC50 > 14 mg/l LC50 > 0,8 g/m ³	4 h	Nema podataka
Alkani, C9-12-izo-					
Gutanje	Nema podataka	štakor	LD50 > 5000 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka
Dodir s kožom	Nema podataka	štakor	LD50 > 5000 mg/kg	Nema podataka	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 12 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj:	1

Udisanje	Nema podataka	štakor	LC50 > 5000 mg/m ³	8 h	Nema podataka	
Izračunata vrijednost ATEsmjese za smjesu je iznad odgovarajuće vrijednosti za ovaj način izlaganja Klasifikacijska kategorija (4. kategorija).						
Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):						
	Specifični učinci			Izloženi organ	Napomena	
Gutanje:	Nema podataka			Nema podataka	Nema podataka	
Dodir s kožom:	Nema podataka			Nema podataka	Nema podataka	
Udisanje:	Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.			Nema podataka	Nema podataka	
	Opasnost od aspiracije:		Zbog kinematičke viskoznosti od > 20,5 mm²/s, klasifikacija s Aspir. toks. 1 (H304) nije primjenjiva.			
Nadraživanje i nagrizanje						
	Trajanje izlaganja	Organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena	
Nadraživanje/ nagrizanje kože:	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nadražuje kožu.	
Nadraživanje/ teška ozljeda oka:	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Uzrokuje teške ozljede oka.	
Preosjetljivost						
Dodir s kožom:	Sadrži masne kiseline, nezasićene dimere C18, produkt reakcije s N,N-dimetil-1,3-propandiaminom i 1,3-propandiaminom. Može izazvati alergijsku reakciju.					
Udisanje:	Nema podataka					
Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike						
Gutanje:	-					
Dodir s kožom:	-					
Udisanje:	-					
Dodir s očima:	-					
Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)						
	Doza	Trajanje izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Subakutno na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subakutno kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 13 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj:	1

Subakutno udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Subakutno na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subakutno kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subakutno udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Subkronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično na usta	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično kožom	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronično udisanjem	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

Karcinogenost:	Nema podataka
Mutagenost <i>in-vitro</i> :	Nema podataka
Genotoksičnost:	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 14 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj:	1

	Mutagenost <i>in-vivo</i> :	Nema podataka
	Mutageni učinak na spolne stanice:	Nema podataka
	Toksičnost za reproduktivne organe:	Nema podataka
	Ukupna evaluacija CMR svojstava:	Nema podataka
11.2.	Informacije o drugim opasnostima	
11.2.1.	Svojstva endokrine disrupcije:	
	Za informacije o potencijalnim učincima endokrinih poremećaja kod ljudi i mogućim simptomima, pogledajte ODJELJAK 2.3 ovog sigurnosno-tehničkog lista.	
11.2.2.	Ostale informacije:	
	Tekućina blago nadražuje kožu; pare u višim koncentracijama uzrokuju nadražaj očiju i dišnog sustava.	

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE						
12.1.	Toksičnost					
Akutna otrovnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ugljikovodici, C9-C11, N-alkani, izoalkani, cikloalkani, < 2% aromatski						
Ribe	EC50> 100 mg/l	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Rakovi (Vodena buha)	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Alge/vodene biljke	EC50 > 100 mg/l	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Ostali organizmi	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronična otrovnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Rakovi (Daphnia)	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Alge/vodene biljke	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Ostali organizmi	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 15 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj:	1

12.2.	Postojanost i razgradivost					
	Abiotička razgradnja					
	Vrijeme polurazgradnje		Metoda		Evaluacija	Napomena
Morska voda	Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka
Slatka voda	Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka
Zrak	Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka
Tlo	Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka
	Biorazgradnja					
% razgradnje	Vrijeme (dani)		Metoda		Evaluacija	Napomena
	Nema podataka				Nema podataka	
Nema podataka	Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka
Nema podataka	Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka
12.3.	Bioakumulacijski potencijal					
	Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)					
Vrijednost	Koncentracija	pH	°C	Metoda	Evaluacija	Napomena
Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
	Faktor biokoncentracije (BCF)					
Vrijednost	Organizam		Metoda		Evaluacija	Napomena
Nema podataka	Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka
Nema podataka	Nema podataka		Nema podataka		Nema podataka	Nema podataka
	Kronična ekotoksičnost					
Vrijednost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Kronična toksičnost na ribama	LC ₅₀	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka
Kronična toksičnost na	EC ₅₀	Nema	Nema	Nema	Nema	Nema

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 16 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj:	1

rakovima (Daphnia)		podataka	podataka	podataka	podataka	podataka
12.4. Pokretljivost u tlu						
Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:						
Gotovo netopljivo u vodi.						
Površinska napetost:						
	Vrijednost	°C	Koncentracija	Metoda	Napomena	
	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	
Adsorpcija/desorpcija						
Transport	A/D koeficijent Henryjeva konst.	log Pow	Hlapljivost	Metoda	Napomena	
Tlo-voda	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	
Voda-zrak	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	
Tlo-zrak	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	Nema podataka	
12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB						
Tvari u smjesi ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.						
12.6. Svojstva endokrine disrupcije						
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve tvari koje pokazuju svojstva endokrinih poremećaja prema organizmima kojima proizvod nije namijenjen, jer nijedan od sastojaka ne ispunjava kriterije.						
12.7. Ostali štetni učinci						
Spriječiti dospijevanje u okoliš, podzemne vode, vodotoke ili kanalizaciju. Ova smjesa ne sadrži SVHC tvari >0,1% (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).						
ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE						
13.1. Metode obrade otpada						
13.1.1. Odlaganje proizvoda/ambalaže:						
Predati na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlaštenoj od ministarstva nadležnog za zbrinjavanje otpada.						

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 17 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj:	1

13.1.2.	Ključni broj otpada:
	Kako je isporučeno: 08 01 11otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari Osušeno ili potpuno stvrdnuto: 08 01 12otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 8 01 11 Ambalaža: 15 01 04 ambalaža od metala
13.1.3.	Načini obrade otpada:
	Nema podataka
13.1.4.	Mogućnost izlivanja u kanalizaciju:
	Zabranjeno izlivanje u kanalizaciju, drenažne sustave ili vodotoke.
13.1.5.	Ostale preporuke za odlaganje:
	Nema podataka
13.1.6.	Relevantni propisi:
	Regulativa o gospodarenju otpadom

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Kopneni prijevoz cestama (ADR)	
14.1. UN broj ili identifikacijski broj:	1263
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:	BOJE
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	3
14.4. Skupina pakiranja:	III
14.5. Opasnosti za okoliš:	Ne
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika:	Klasifikacijska oznaka: F1 Oznaka opasnosti (Kemlerov broj): 30 Kod ograničenja za tunele: D/E Posebne odredbe: LQ: 5 I · E 1 · Prijevoz u spremnicima kapaciteta ne većeg od 450 litara ne podliježe odredbama ADR/RID-a. Listice opasnosti: 3
Kopneni prijevoz željeznicom (RID)	
14.1. UN broj ili identifikacijski broj:	1263
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:	BOJE
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	3

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 18 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj:	1

14.4. Skupina pakiranja:	III
14.5. Opasnosti za okoliš:	Ne
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika:	Klasifikacijska oznaka: F1 Oznaka opasnosti (Kemlerov broj): 30 Kod ograničenja za tunele: D/E Posebne odredbe: LQ: 5 I · E 1 · Prijevoz u spremnicima kapaciteta ne većeg od 450 litara ne podliježe odredbama ADR/RID-a. Listice opasnosti: 3
Prijevoz unutarnjim vodenim putovima (ADN)	
14.1. UN broj ili identifikacijski broj:	1263
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:	BOJE
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	3
14.4. Skupina pakiranja:	III
14.5. Opasnosti za okoliš:	Ne
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika:	Listice opasnosti: 3
Prijevoz morem (IMDG)	
14.1. UN broj ili identifikacijski broj:	1263
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:	BOJE
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	3
14.4. Skupina pakiranja:	III
14.5. Opasnosti za okoliš:	Ne
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika:	Listice opasnosti: 3
14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a:	Nije primjenjivo
Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)	
14.1. UN broj ili identifikacijski broj:	1263
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:	BOJE
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	3
14.4. Skupina pakiranja:	III
14.5. Opasnosti za okoliš:	Ne
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika:	Listice opasnosti: 3
Dodatne informacije:	
Ovaj proizvod ne podliježe ADR-u, klasa 3, jer ima plamište > 23°C, vrijeme taloženja > 60 sekundi, test odvajanja otapala < 3% ukupne visine i prevozi se u spremnicima < 450 l, vidi ADR, poglavlje 2.2.3.1.5.	

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

KLASA: 351-01/26-01/985 URBROJ: 383-26-02 DATUM: 21.09.2026.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 19 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA			
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj: 1

15.1.	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu	
	EU uredbe	
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi	
	Autorizacije:	-
	Ograničenja:	-
	Ostale EU uredbe:	Uredba (EZ) br. 1272/2008 (CLP), Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH).
	Podaci (direktiva 2010/75/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): - Granična vrijednost HOS -a EU-a za ovaj proizvod (Kat.: A/g, Lb) = 350 g/l (2010) - Maksimalni sadržaj HOS -a u ovom proizvodu: 348 g/l	
	Nacionalna regulativa:	Zakon o kemikalijama NN18/13, Zakon o prijevozu opasnih tvari NN79/07, regulativa o gospodarenju otpadom.
15.2.	Procjena kemijske sigurnosti	
	Nije provedeno.	

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

16.1.	Navođenje promjena:	-
16.2.	Skraćenice:	IMDG:International Maritime Code for Dangerous Goods; Međunarodni pomorski kodeks opasnih tvari IATA:International Air Transport Association; Međunarodno udruženje za zračni transport ICAO:International Civil Aviation Organization; Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals; Globalni harmonizacijski sustav za razvrstavanje, obilježavanje i pakiranje kemikalija LC50:Lethal concentration,50 percent; Letalna koncentracija, 50 posto LD50:Lethal Dose,50 percent; Letalna doza, 50 posto Zap. tek. – zapaljive tekućine Aspir. toks. – opasnost od aspiracije Ozlj. oka – teška ozljeda oka Nadraž. koža – nadraživanje kože Derm. Senz. – izazivanje preosjetljivosti kože Nadraž. oka – nadražujuće za oko TCOJ – specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje Karc. – karcinogenost Kron. toks. vod. okol. – opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
dopunjeno Uredbom (EU) 2020/878

Stranica 20 od 20

Trgovačko ime:	PlesnX TEMELJNA IZOLIR BOJA				
Šifra proizvoda:	-	Datum izdanja:	18.09.2026.	Izdanje broj:	1

16.3.	Ključna literatura i izvori podataka:	Sigurnosno-tehnički list dobavljača za SchimmelX Schimmel-Blocker Isoliergrund (0134__144) od 01.12.2025., Uredba (EZ) br.1272/2008	
16.4.	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP		
Razvrstavanje prema CLP		Postupak razvrstavanja	
Zap.tek.3, H226 Nadraž.koža 2, H315 Ozlj.oka 1, H318 TCOJ 3, H335 TCOJ 3, H336		Prema originalu proizvođača	
16.5.	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)		
	H:	H226 Zapaljiva tekućina i para. H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. H315 Nadražuje kožu. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H335 Može nadražiti dišni sustav. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka. H413 Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.	
16.6.	Savjeti za uvježbavanje:	Nema podataka	
16.7.	Daljnje obavijesti:	Ove informacije bazirane su na našim dosadašnjim saznanjima i odnose se na proizvod koji se isporučuje. Podaci u ovom Sigurnosno-tehničkom listu opisuju sigurnosne zahtjeve i ne potvrđuju svojstva proizvoda.	

PRILOG: SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI
-